

# WATER PRO AG11

**ACQUA DI QUALITA'**  
**PER EROGATORI E FONTANELLE**



COD. WTPR11AG

## AZIONE - EFFICACIA

- La filtrazione micrometrica riduce il particolato
- Rimuove odore sapore cloro e torbidità
- Azione batteriostatica dell'argento in forma ionica
- Sistema chiuso senza contaminazione interna
- Tecnologia Pre-coat

## INSTALLAZIONE

Testata compatibile Everpure  
Alimentazione con sezione sufficiente min 8 mm  
Da installare verticalmente  
Far scorrere 10 litri prima dell'attivazione

## NORME D'USO

Sostituire la cartuccia entro 12 mesi  
Sostituire la cartuccia quando il flusso si riduce  
Portata massima 2 litri/min  
Eeguire sanificazione ad ogni cambio cartuccia

## UTILIZZO - DURATA

Per erogatori d'acqua  
Capacità filtrante 11.000 litri

SPECIFICHE TECNICHE		
<p>Dimensioni di massima: H 38,80 cm - Diametro 8,26 cm</p> <p>Portata consigliata: 2 litri al minuto</p> <p>Pressione min-max: 1 bar - 7 bar</p>	<p>L'azione di rimozione delle sostanze presenti nell'acqua di rete è proporzionata alla loro eventuale presenza.</p> <p>Non utilizzare su acqua non potabile, o comunque ove sia presente il rischio di forte carica batterica.</p>	
CONSERVAZIONE	CERTIFICAZIONI	
<p>Si conserva per 24 mesi in luogo riparato da umidità e fonti di calore.</p>	<p>Conforme al DM 174 del 2004</p> <p><b>Conforme al DM 25-2012</b></p> <p><i>Rimuove Cloro al 99%</i></p> <p><i>Rimuove torbidità</i></p> <p><i>Assenza di crescita microbica</i></p>	